

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Marie Bajarová	BP BAUMAS projekt, spol. s.r.o. Moravská 3010/57 a 767 01 Kroměříž IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072	Telefon: 573 340 315 E-mail: info@bm-baumas.cz
---	------------------------------------	---	---

INVESTOR: Město Otrokovice, nám. 3. května, 765 05 Otrokovice; IČ: 00284301

MÍSTO STAVBY: k.ú. Otrokovice, parc. č. 3359/1; 3360; 3358; st. 2693; st. 2694

NÁZEV STAVBY:











REVITALIZACE REKREAČNÍ OBLASTI ŠTĚRKOVISŤE - II. ETAPA
- OBJEKT OBČERSTVENÍ

FORMÁT	A4
DATUM	07/2022
Č. ZAKÁZKY	037 - 2021
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.b)-13

NÁZEV VÝKRESU:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

ID	POČET	PŮDORYSNÉ ZOBRAZENÍ	POHLED ZE STRANY OSTĚNÍ	ROZMĚRY		L/P	POPIS
				VÝŠKA	ŠÍŘKA		
D04	1			1 970	1 000	L	DVEŘE VCHODOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ ZÁRUBNÍ, HLINÍKOVÉ, NADSKVĚTLÍK ZASKLENÝ IZOLAČNÍM TROJSKLEM; BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (DLE INVESTORA), $U_d \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$; HLUKOVÝ ÚTLUM MIN TZI 2 (30 dB); KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ CELOOBVODOVÉ
D05	1			1 970	900	P	DVEŘE VCHODOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ ZÁRUBNÍ, HLINÍKOVÉ, NADSKVĚTLÍK ZASKLENÝ IZOLAČNÍM TROJSKLEM; BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (DLE INVESTORA), $U_d \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$; HLUKOVÝ ÚTLUM MIN TZI 2 (30 dB); KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ CELOOBVODOVÉ
O01	1			750	4 500		OKNO S HLINÍKOVÝM RÁMEM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KŘÍDLO SKLOPNÉ, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNĚNO INVESTOREM), $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$; HLUKOVÝ ÚTLUM MIN TZI 2 (30 dB); KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ
O02	1			750	3 450		OKNO S HLINÍKOVÝM RÁMEM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KŘÍDLO SKLOPNÉ, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNĚNO INVESTOREM), $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$; HLUKOVÝ ÚTLUM MIN TZI 2 (30 dB); KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ
O03	1			1 700	5 100		OKNO S HLINÍKOVÝM RÁMEM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KŘÍDLO POSUVNÉ, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNĚNO INVESTOREM), $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$; HLUKOVÝ ÚTLUM MIN TZI 2 (30 dB); KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ