



LEGENDA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

Patky s osazeným kruhovým bedněním:

- A - patka Ø500 mm, s.h.=0,8 m, h.h.=0,1, beton C16/20, osadit kruhové bednění Ø250 mm (2x)
- B - patka Ø450 mm, s.h.=0,6 m, h.h.=0,1, beton C16/20, osadit kruhové bednění Ø250 mm (15x)
- C - patka Ø400 mm, s.h.=0,5 m, h.h.=0,1, beton C16/20, osadit kruhové bednění Ø200 mm (13x)
- E - patka Ø500 mm, s.h.=0,7 m, h.h.=0,1, beton C16/20, osadit kruhové bednění Ø300 mm (10x) - detail založení - viz výkres BA04

Předem vybetonované ŽB desky:

- D - deska tl. 200 mm, vyztužená KARI sítí 6/6-100/100 při obou površích. h.h. desky-0,150 pod finální úrovní dopadové plochy, beton C20/25 (5x)

Patky ze ZB tvárnic

- Z1 - ZB tvárnice 250/500/v.250 mm, h.h. = +0,02, vyplnit betonem C16/20 (4x)

s.h. = spodní hrana, h.h. = horní hrana

POZN!

- Kruhové bednění po zavaznutí betonu nutno z patek vytáhnout!
- Vnitřní prostor po bednění musí zůstat po celé výšce volný. (Betonáž až po instalaci prvků.)

POZN.

Hloubky základů brány od finální úrovně pryžového povrchu.

Řezy patkami a ŽB deskou - viz výkres N19P014\_3 založení rezy

Zhuťnění zemní pláňe na E<sub>der2</sub> min. 45 MPa!!!

MÍSTO : K.Ú. KATROVCE U OTROKOVIC P. Č.11828, 118237		ODP. PROJEKTANT : ING. JIŘÍ BAČÍK		<div>ATELIER 1001 s.r.o.</div> <div>ř. T. Bačík 3296 Zlín 760 01 + 420 722 907 659</div>
INVESTOR : MĚSTO OTROKOVICE, NÁM. 3. KVĚTNA 1340		VYPRACOVAL : ADÉLA JEŽKOVÁ		
NÁZEV DÍLA : OTROKOVICE FREETIME ZÓNA TRÁVNÍKY - PARKOUR				
OBSAH : SO 02 MOBILIÁŘ - PARKUROVÉ PRVKY				
PŮDORYS ZÁKLADŮ		MĚŘÍTKO : 1:75	VÝKRES ČÍSLO : 02 - 03	Č. PÁRE :
				DUR + DSP