

Osvětlení sociálního zázemí a podružných prostor

Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem
Krytí: IP44
Barva světla (K): 4000
Index podání barev CRI: 80-89
Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver



Osvětlení společných prostor, sklady, archiv, šatny

Přisazené LED svítidlo s krytem
Stupeň krytí IP: IP40
Barva světla (K): 4000
Index podání barev CRI: 80-89
Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver



Osvětlení chodby

Přisazený LED panel (možnost vestavby)
Stupeň krytí IP: IP40
Barva světla (K): 4000
Index podání barev CRI: 80-89
Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver



Osvětlení kanceláří

Přisazené kancelářské svítidlo s omezením oslnění - UGR <19
Stupeň krytí IP: IP20
Barva světla (K): 5000
Index podání barev CRI: 80-89
Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Driver MULTI - světelný tok svítidla lze upravit nastavením switchů na LED driveru



Celkové osvětlení ordinace, vyšetřovny

Přisazené kancelářské svítidlo s omezením oslnění - UGR <19
Stupeň krytí IP: IP20
Barva světla (K): 5000
Index podání barev CRI: 90-100
Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Driver MULTI - světelný tok svítidla lze upravit nastavením switchů na LED driveru



Osvětlení chodby s SDK podhledem

Vestavěný LED panel
Stupeň krytí IP: IP40
Barva světla (K): 4000
Index podání barev CRI: 80-89
Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver



Nouzové osvětlení

Přisazené nouzové svítidlo, plexi praporek pro piktogram
Stupeň krytí IP: IP65
Zapojení: Svítící při výpadku napájení
Nominální napětí (V): 220...240
Napájení: Vlastní baterie
Kontrolní vybavení: Autotest

