



- LEGENDA ZNAČENÍ**
- OBlast "F" - MINIMÁLNÍ TLouŠTKA KAMENIVA FR.6/32 - 150 MM
  - OBlast "G" - MINIMÁLNÍ TLouŠTKA KAMENIVA FR.6/32 - 120 MM
  - OBlast "H" - MINIMÁLNÍ TLouŠTKA KAMENIVA FR.6/32 - 90 MM

**POZNÁMKA :**  
- KLEMPŘSKÉ PRVKY (KONIKKY, OVĚTŘÁVAČI HLAVICE) JSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESU PŮDORISU

**SKLADBA KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY: (S)**

- NOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY
- STABILIZAČNÍ, OCHRANÁ VrstVA - PRANÉ, TĚŽKÉ KAMENIVO FR.6/32 MM (OBJEMOVÁ HMOTNOST 1410 KG/M<sup>3</sup>)
  - TL VrstVA DE DNÍK OBALISŤI (PROŠNÁ HMOTNOST MN.500 g/m<sup>2</sup>) ZE 100% POLYPROPYLENU TL.4 MM
  - OCHRANÁ VrstVA - NEKIDANÁ TEXTILNÍ (PROŠNÁ HMOTNOST MN.500 g/m<sup>2</sup>) ZE 100% POLYPROPYLENU TL.4 MM
  - FIBROZOLUČNÍ FOLIE PLEČO (PRO ZATĚŽOVACÍ VrstVA) TL.20 MM
  - FIBROZOLUČNÍ FOLIE PLEČO (PRO ZATĚŽOVACÍ VrstVA) TL.20 MM
  - STĚPNÁ VrstVA - NEKIDANÁ TEXTILNÍ (PROŠNÁ HMOTNOST MN.500 g/m<sup>2</sup>) ZE 100% POLYPROPYLENU TL.2.9 MM
  - TĚPULNÁ IzOLACE - STABILIZOVANÝ FENOXY POLYSTYREŇ EPS 200 LEPENÝ PU LEPIDLEM TL.160 MM
  - STABILIZAČNÍ POLYURETANOVÉ LEPIDLO
  - PROTĚSNÍCÍ, FIBROZOLUČNÍ VrstVA PROVLOZOVÁNÍ - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASfaltU S JEDNOZERNNÝM POKRyTÍM TL.4 MM
  - BODOVÉ NATAVENÝ K POKRyTÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
- 3x NÁTER SA 10 + RUBOL RS 2x
  - BRÁDIT EXTRA
  - PÁ 500 SH
  - NÁP + MO + ARABIT
  - EXPANDOVANÝ POLYSTYREŇ
  - EXPANDOVANÝ POLYSTYREŇ
  - ACOPORIT VE SPÁDĚ
  - STŘEPNÍ DESKA Z 28 PANELOŮ

+0,000 VÝŠEHNĚ KE STAVAJÍCÍMU ÚNĚ		PROJEKTANT		TIProjekt s.r.o.	
ZOBODOVANÝ PROJEKTANT		MICHAELA VELČEROVÁ		Ing. Tomáš - Křut 001139	
Ing. TOMÁŠ FOLTN		MÍSTO STAVBY : K.L. OTROKOVCE, PARC.ČÍS. 2555, TR. OSVĚDČENÍ 1388, 76502 OTROKOVCE		CHALOUPEKY 58, 763 02 ZLÍN	
INVESTOR : MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVCE, TR. OSVĚDČENÍ 1388, 76502 OTROKOVCE		JACCE		DATUM	
STAVEBNÍ OPRAVY STŘECHY		MĚŘENÍ		ZÁŘÍ 2023	
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVCE		STUPEŇ		DSP	
SO 03 - OBJEKT "C"		FORMÁT		2 A4	
D1.1, ARCHITEXTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘITNO		OSLO VÝKRESU	
ŘEZ A-A - NOVÝ STAV		1:50		06	