

POPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ- OPRAVA CYKLOSTEZKY PODÉL BAŽOVA KANÁLU

Předmětem veřejné zakázky je oprava cyklostezky v k.ú. Otrokovice. Začátek opravovaného úseku je od lávky přes řeku Dřevnici a pokračuje po levém břehu Bažova kanálu po zemní hrázi podél ČOV v délce 810 m. V trase je nutné opravit:

- 1) Příčné trhliny – po prořezání budou trhliny vyplněny asfaltovou zálivkou.
- 2) Deformovaná a propadlá místa vozovky – bude odstraněn kryt vozovky i podkladní vrstvy.

Stávající konstrukce:

- ohrusná vrstva 50 mm
- ložní vrstva 50 mm
- podkladní vrstva ŠD - cca 200 mm

Nová konstrukce:

- ohrusná vrstva ACO 11+ 50 mm
 - spojovací postřik
 - ložní vrstva ACL 16+ 50 mm
 - podkladní vrstvy ze zhutněné štěrkodrti
 - vyrovnaná zhutněná zemní pláň
- 3) Odtržení postranních silničních obrub
 - V místech, kde jsou obruby propadlé, nebo více odtrženy od konstrukce vozovky, dojde k jejich vyjmutí, úpravě podloží a uložení do betonového lože s opěrou do požadované pozice.
 - Spára mezi vozovkou a obrubou je v celé délce cyklostezky zarostlá trávou a plevelem. V rámci opravy dojde k odplevelení a vyčištění spáry, která bude vyplněna pevnostní betonovou zálivkou. Následně bude spára na povrchu ošetřena pružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou.