

Příloha č. 2

Technická specifikace stroje

- Celková hmotnost 17990 Kg
- Pohon 4x2
- Rozvor 3500 - 3600 mm
- Pneu 295/80 R 22,5, přední pneu vodící, zadní záběrová M+S
- Motor vznětový o výkonu min. 200 kW, emisní norma EURO 6
- Motorová brzda
- Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
- Sání vzduchu vytažené nahoru za kabinou řidiče
- Převodovka automatická
- Pomocný pohon vhodný pro požadovanou nástavbu
- Přední pružiny listové, zatížení přetížení nápravy 7,5 t
- Zadní pružiny pneumatické, zatížení zadní nápravy 11,5 t
- Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- Stabilizátor přední a zadní nápravy
- Palivová nádrž min. 130 l vpravo a min. 30l AdBlue s uzamykatelnými uzávěry nádrží
- Rezervní kolo
- Zábrana proti podjetí vzadu
- Elektronický brzdový systém (ABS)
- Protiprokluzový systém (ASR)
- Elektronický stabilizační systém (ESC)
- Kotoučové brzdy na obou nápravách
- Kabina krátká pro 2 osoby
- Okno v zadní stěně kabiny
- Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené
- Statické sedadlo spolujezdce s úložnou schránkou
- Odkládací schránka mezi sedadly
- Volant výškově a sklonově nastavitelný
- Barva kabiny oranžová
- Klimatizace
- Autorádio s USB vstupem
- Příprava pro vysílačku
- Centrální zamykání
- Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná
- Palubní počítač v českém jazyce
- Digitální tachograf Continental
- Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce
- Akustická signalizace zařazení zpětného chodu
- Dva pracovní LED světlomety na kabině
- Dva oranžové LED majáky na střeše kabiny
- Hlavní spínač akumulátorů mechanický
- Akumulátory min. 175Ah, 2 kusy
- Výbava vozidla – autolékárnička, podkládací klín, výstražný trojúhelník, výstražná svítidla, výstražná vesta, zvedák 10 t
- Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce a tištěné podobě
- Veškeré doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích v ČR
- **Vozidlo musí být kompletně přizpůsobeno pro montáž ramenového nosiče kontejnerů typ NKR, varianta 95V, nosnost 10 t, výrobce FORNAL trading s.r.o.**