

202A-07 VÝPIS VÝROBKŮ NÁBYTEK M. Č. 202A KABINET PŘÍRODOPISU

DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Akce :	ZŠ MÁNESOVA – ODBORNÉ UČEBNY
Místo:	Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
Investor:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Stupeň:	DVZ
Vypracoval:	Ing. arch. Kamila Machová
Hl. projektant:	Jaroslav Pavelka
Zak. číslo:	20524
Arch. č.:	205-24
Datum:	01/2024

NÁBYTEK			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
		Vybavení kabinetu	
N01		Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem <u>Rozměr:</u> 760 x 1200 x 680 mm (v x š x h) - tolerance $\pm 5\%$ Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou El. Rozvod v kancelářských stolech CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V + revize s vystavením revizní zprávy.	3 ks
N02		Skříň vysoká, otevřená s policemi <u>Rozměr:</u> 1700 x 250 x 300 mm (v x š x h) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Konstrukce:</u> LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. <u>Horní část:</u> 2x stavitelná police <u>Dolní část:</u> 2x stavitelná police	3 ks
N03		Police s LED osvětlením <u>Rozměr:</u> 1200 x 300 mm (š x h) - tolerance $\pm 5\%$ LTD tl. 25 mm s ABS hranou, zafrézovaný LED pásek v AL profilu	3 ks
N04		Kancelářská židle Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami	3 ks
N05		Nástěnka <u>Rozměr:</u> 1200 x 900 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu.	3 ks
N06		Skříň s policovou stěnou a výsuvem na ramínko <u>Rozměr:</u> 1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Konstrukce:</u> LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Plné dveře s úchytkami a zámkem. <u>Vnitřní vybavení:</u> policová stěna a výsuv na ramínko	1 ks
N07		Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi <u>Rozměr:</u> 1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Konstrukce:</u> LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. <u>Horní část:</u> plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police <u>Dolní část:</u> plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	2 ks
N08		Skříň vysoká, kombinovaná s policemi <u>Rozměr:</u> 1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Konstrukce:</u> LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. <u>Horní část:</u> 2x stavitelná police <u>Dolní část:</u> plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	1 ks
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyzkoušeny a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vyošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
N09		Skříň vysoká, uzavřená s policemi <u>Rozměr:</u> 1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Konstrukce:</u> LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Plné dveře s úchytkami a zámkem, 5x police, z toho minimálně 4x stavitelná	1 ks
N10		Nástavec uzavřený <u>Rozměr:</u> 600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Konstrukce:</u> LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	5 ks
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vyošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			