

A211-07 VÝPIS VÝROBKŮ

STAVEBNÍ ČÁST

M. Č. 211

KABINET MMU

DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Akce : | ZŠ TGM – ODBORNÉ UČEBNY |
| Místo: | J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice 2 |
| Investor: | město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice |
| Stupeň: | DVZ |
| Vypracoval: | Ing. arch. Kamila Machová |
| Hl. projektant: | Jaroslav Pavelka |
| Zak. číslo: | 20624 |
| Arch. č.: | 206-24 |
| Datum: | 01/2024 |

| OSTATNÍ | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET |
| | | Stavební práce | |
| O01 | | Dveře <u>Rozměr dveří:</u> 800 x 1970 mm <u>Provedení:</u> levé, dřevěné falcové dveře z dřevěného rámu a výplní plné DTD, ve spodní části osazena padací lišta nebo dřevěný práh s těsněním <u>Akustický útlum:</u> min. 32 dB <u>Tloušťka dveří:</u> 45 mm <u>Pant:</u> nerezový závěs simonswerk VX 7939120 pro falcové dveře <u>Kování:</u> nerez klika – klika, nerezová rozetová klika FAVORIT na kovových podkonstrukcích, prošroubována skrz dveře metrickými šrouby. Kovové podrozetky jsou pevně spojeny s klikou – PZ (cylindrická vložka) <u>Barva:</u> dle výběru investora | 1 ks |
| O02 | | Zárubeň 80L <u>Provedení:</u> ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž s kapsami pro nerezový závěs VX, vyrobena z 1,5 mm silného pozinkovaného plechu, do příčky tl. 150 mm <u>Dveře:</u> 800 x 1970 mm, levé se zvukovou neprůzvučností min. 32 dB <u>Barva:</u> komaxitový nástrík v odstínu RAL – dle výběru investora | 1 ks |
| O03 | | PVC – podlaha + sokl <u>Plocha podlahy (bez soklu):</u> cca 18,96 m ² <u>Celková tloušťka:</u> 2,0 mm <u>Tloušťka nášlapné vrstvy:</u> 0,7 mm <u>Šířka:</u> 1500 mm <u>Délka role:</u> 12 m <u>Plošná hmotnost:</u> 3060 g/m ² <u>Tepelná vodivost:</u> 0,17 W/m.K <u>Odolnost proti skluzu:</u> DS <u>Trvalá deformace:</u> ≤ 0,1 mm <u>Reakce výrobku na oheň:</u> B _{fl} -s1 <u>Odolnost proti opotřebení:</u> T <u>Stálobarevnost na umělém světle:</u> min. 6 <u>Rozměrová stálost:</u> ≤ 0,4 <u>Stupeň zátěže:</u> velmi vysoká zátěž Vliv kolečkové židle Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost Odolnost proti bakteriím Garance 10 let <u>Barva:</u> dle výběru investora | Cca 18,96 m ² |
| POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyzkoušeny a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vnošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce. | | | |

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O04 | | Odkládací parapetní pult <u>Rozměr:</u> š. 2930 mm (tolerance $\pm 10\%$) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. | 1 ks |
| O05 | | Látkové vertikální zatemnění <u>Rozměr okna:</u> 2100 x 2400 mm – tolerance $\pm 10\%$ <u>Provedení:</u> látkové vertikální zatemnění, šíře lamely min. 120 mm, délka dle skutečného zaměření, ovládání ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svitu (nutno zaměřit na místě) Instalační práce montáže zatemnění | 1 ks |
| POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vymoření, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce. | | | |