

A107-09 VÝPIS VÝROBKŮ NÁBYTEK M. Č. 107 MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA

DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Akce :	ZŠ TGM – ODBORNÉ UČEBNY
Místo:	J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice 2
Investor:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Stupeň:	DVZ
Vypracoval:	Ing. arch. Kamila Machová
Hl. projektant:	Jaroslav Pavelka
Zak. číslo:	20624
Arch. č.:	206-24
Datum:	01/2024

NÁBYTEK			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
		Učiteléské pracoviště	
N01		<p>Katedra multimediální (PUR hrana) <u>Rozměr:</u> 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Pracovní deska:</u> 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. <u>Konstrukce katedry:</u> z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. <u>PC box:</u> šíře 270 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max. 10 mm), uzavíratelný se zámkem. <u>Roletová skříňka pro AV techniku:</u> šíře 600 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. El. rozvod v katedře – CYKY 3x2,5; zásuvky 230V + revize s vystavením revizní zprávy.</p>	1 ks
N02		<p>Učiteléská židle Tvarovaná 11 vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přitlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5 paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.</p>	1 ks
		Žákovské pracoviště	
N03		<p>Žákovská dvoulavice – výškově stavitelná <u>Rozměr:</u> 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Pracovní deska:</u> MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany <u>Konstrukce:</u> z ohýbaného plochooobalného profilu tvaru C min. 30 x 50 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná ve třech přednastavitelných rovinách bez použití nářadí.</p>	6 ks
N04		<p>Žákovská židle – výškově stavitelná <u>Konstrukce:</u> kovová konstrukce – plochooobalný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krempou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí.</p>	12 ks
N05		<p>Žákovská dvoulavice <u>Rozměr:</u> 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Pracovní deska:</u> MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany po celém obvodu desky. <u>Konstrukce:</u> z ohýbaného plochooobalného profilu tvaru C min. 50 x 30 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby.</p>	9 ks
<p>POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vnošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.</p>			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
N06		Žákovská židle stohovatelná – dřevěná Sedák i opěrák vyroben z min. 6 vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým PUR lakem. Sedák je opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krempou v místě kolen. Opěrák je tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochoovál 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	18 ks
		Nábytek – společný	
N07		Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi <u>Rozměr:</u> 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Konstrukce:</u> LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, střední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. <u>Horní část:</u> plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police <u>Dolní část:</u> plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	2 ks
N08		Skříň čtyřdveřová uzavřená se zrcadly <u>Rozměr:</u> 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Konstrukce:</u> LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, střední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. <u>Horní část:</u> uzamykatelná dvířka se zrcadly, 2x stavitelná police <u>Dolní část:</u> plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	4 ks
N09		Nástavec uzavřený <u>Rozměr:</u> 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance $\pm 5\%$ <u>Konstrukce:</u> LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	6 ks
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Všechny výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vyošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			