

LEGENDA - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

<div></div>	CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - celkem 220 m2
SKLADBA:	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ	80 mm
PODKLAD Z KAMENIVA fr. 4-8mm	40 mm
ŠTĚRKODŘŤ ŠD A	100 mm
ŠTĚRKODŘŤ ŠD A	100 mm
GEOTEXTÍLIE	
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	
C E L K E M	320 mm

<div></div>	CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA HMATOVÁ ČERVENÁ - celkem 8 m2
SKLADBA:	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA HMATOVÁ	80 mm
PODKLAD Z KAMENIVA fr. 4-8mm	40 mm
ŠTĚRKODŘŤ ŠD A	100 mm
ŠTĚRKODŘŤ ŠD A	100 mm
GEOTEXTÍLIE	
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	
C E L K E M	320 mm

TERÉNNÍ ÚPRAVY - PRUH Š.0,5-1 m - celkem 145 m2


- MOCNOST ZEMINY cca 150 mm
- VYROVNÁNÍ
- OSETÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

	VODOVOD		PLYNOVOD		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	ELEKTRO NN		SLABOPROUD		
	KANALIZACE		TEPLOVOD		

POZNÁMKA

ZHOTOVITEL JE POVINNEN PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽ.SÍTÍ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ



- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 60 mm (celkem 85 bm)
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 0 mm (celkem 41 bm)
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 100 mm (celkem 60 bm)
- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 20 mm (celkem 26 bm)
- PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK 15/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU (5 bm - 5 ks)
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ZKOSENÝ 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU (4 bm - 4 ks)
- BETONOVÁ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 25/50/100 V BET. LOŽI (ÚPRAVA PŘÍP. VÝMĚNA) - 27 bm

Vypracoval Bc. Marek Przybylak	Investor město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	M.S.D. holding s.r.o. Huťská 1752/6, 141 00 Praha – Záběhllice IČO: 27251781	
STAVBA: Obnova chodníku v ul. Nádražní - I. etapa p.č. 275/5 k.ú. Otrokovice		FORMÁT: 2 x A4 DATUM: 04/2025 ČÁST PD: k.ú. Otrokovice	ÚČEL: DVZ Č.Z.: 04(DVZ) - 1 C Situační výkresy
OBSAH: SITUACE KOORDINAČNÍ	MĚŘ.: 1:250		Č.V.: C-4