

LEGENDA - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - celkem 220 m2		CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA HMATOVÁ ČERVENÁ - celkem 10 m2	
SKLADBA:		SKLADBA:	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ	80 mm	ZÁMKOVÁ DLAŽBA HMATOVÁ	80 mm
PODKLAD Z KAMENIVA fr. 4-8mm	40 mm	PODKLAD Z KAMENIVA fr. 4-8mm	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD A	100 mm	ŠTĚRKODRŤ ŠD A	100 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD A	100 mm	ŠTĚRKODRŤ ŠD A	100 mm
GEOTEXTÍLIE		GEOTEXTÍLIE	
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ		HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	
C E L K E M	320 mm	C E L K E M	320 mm

- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 60 mm (celkem 91 bm)
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 0 mm (celkem 34 bm)
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 100 mm (celkem 80 bm)
- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 20 mm (celkem 10 bm)
- PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK 15/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU (7 bm - 7 ks)
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ZKOSENÝ 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU (3 bm - 3 ks)


TERÉNNÍ ÚPRAVY - PRUH Š.0,5-1 m - celkem 125 m2	
- MOCNOST ZEMINY cca 150 mm	
- VYROVNÁNÍ	
- OSETÍ	
BETONOVÁ PLOCHA - celkem 2,5 m2	
- BETON C20/25 XF3 150 mm	
- SD 100 mm	

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VODOVOD	PLYNOVOD	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ELEKTRO NN	SLABOPROUD	
KANALIZACE	TEPLOVOD	

POZNÁMKA

ZHOTOVITEL JE POVINNEN PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽ.SÍTÍ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ



Vypracoval Bc. Marek Przybylak	Investor město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	M.S.D. holding s.r.o. Huťská 1752/6, 141 00 Praha – Záběhlice IČO: 27251781	
STAVBA: Obnova chodníku v ul. Nádražní - II. etapa p.č. 275/5 k.ú. Otrokovice		FORMÁT: 2 x A4	ÚČEL: DVZ
		DATUM: 04/2025	Č.Z.: 04(DVZ) - 1
		ČÁST PD: C Situační výkresy k.ú. Otrokovice	
OBSAH: SITUACE KOORDINAČNÍ	MĚŘ.: 1:250	Č.V.: C-4	