



LEGENDA - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

<div></div> <div>CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - celkem 11 m2</div> <div>SKLADBA:</div> <div><div>ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ80 mm</div><div>PODKLAD Z KAMENIVA fr. 4-8mm40 mm</div><div>ŠTĚRKODRŤ ŠD200 mm</div><div>HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ CELKEM320 mm</div></div>	<div></div> <div>OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU KOMUNIKACE - celkem 30 m2</div> <div>SKLADBA:</div> <div><div>ŽIVICE30 mm</div><div>PODKLADNÍ BETON200 mm</div><div>OK200 mm</div></div>	<div></div> <div>TERÉNNÍ ÚPRAVY - PRUH Š.0,5-1 m - celkem 30 m2</div> <div>- MOCNOST ZEMINY cca 150 mm</div> <div>- VYROVNÁNÍ</div> <div>- OSETÍ</div>
<div></div> <div>CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - celkem 83 m2</div> <div>SKLADBA:</div> <div><div>ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ80 mm</div><div>PODKLAD Z KAMENIVA fr. 4-8mm40 mm</div><div>ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-63(0-32)150 mm</div><div>KSC 0-63(0-32)200 mm</div><div>ZEMNÍ PLÁŇ CELKEM470 mm</div></div>	<div></div> <div>CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 60 mm (celkem 57 bm)</div> <div><div>CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 60-0 mm (celkem 8 bm)</div><div>SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 60 mm (celkem 60 bm)</div></div>	

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

<div></div> VODOVOD	<div></div> PLYNOVOD	<div></div> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
<div></div> ELEKTRO NN	<div></div> SLABOPROUD	
<div></div> KANALIZACE	<div></div> TEPLOVOD	

POZNÁMKA

ZHOTOVITEL JE POVINNEN PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽ.SÍTÍ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ

Vypracoval Bc. Marek Przybylak	Investor město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	M.S.D. holding s.r.o. Huťská 1752/6, 141 00 Praha – Záběhllice IČO: 27251781	
STAVBA: Obnova chodníku ul. Tylova č.p. 1133-1134 p.č. 441/1 k.ú. Otrokovice		FORMÁT: 2 x A4 DATUM: 05/2025 ČÁST PD: C Situační výkresy k.ú. Otrokovice	ÚČEL: DVZ Č.Z.: 05(DVZ) - 02
OBSAH: SITUACE ROZEBÍRÁNÍ		MĚŘ.: 1:200	Č.v.: C-3

