



TATO DOKUMENTACE NEHNAHAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI. VŠEKRE ELEKTRONISTAČNÍ PRÁCE MUSÍ PROBHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROFESEMI. PŘED OBJEDNÁNÍM JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A ZADÁNÍM ZAŘÍZENÍ DO VÝROBY JE NUTNÉ

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3NPE sT: 50Hz, 400V/230V / TN-C-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PROUDOM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed 3  
ZÁKLADNÉ: IZOLACI, PŘEPÁŽKAMI, KRITÉRY  
PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNKOVÁ: POSPOJOVÁNÍ, PROUDOVÝM HRANICEM

[illegible]

UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ ELEKTROKODROVINOVAT V PŘEDSTHU S OSLAŠENÍM PROFESNÍ V OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ !

ROZVODY PROVEDENÝ POD OHLÍTKOU S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPUŠTĚNÝM IP20 (IP44) POPR. VÝJIMEČNĚ NA POKRYTÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NÁSTĚNNÝM IP40 (IP44).  
SVĚTLA OSÁZENA NA STŘEPNÍ KONSTRUKCI POPR. NA STĚNÁCH, ZAPUŠTĚNÁ V PODLEDU EVENT. ZAVĚŠENÁ V ÚROVNI SPODNÍ HRANY VZI POTŘEBÍ.

☒ ciasto vinnovinový, 1 egurace  
JYTY-0 2x1 k príslušnému kotli

1000