


SKLADBA


- 1. 60 mm - betonová plošná dlažba 50x50 cm
- 2. 40 mm - kladecí vrstva - kamenná drť 4-8 mm
- 3. 200 mm - podkladní nosná vrstva - štěrkodrt' 0-32, 0-63 mm
- 4. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 30 MPa)

POZNÁMKA

A - BETONOVÉ PALISÁDY
Z/02 - NAVRŽENÉ ZÁBRADLÍ RAMPY



±0,000 = 183,990 m n. m. B.P.V.

ODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.</div>	
JAROSLAV PAVELKA	JOSEF HOŘÍNEK	JAROSLAV PAVELKA		
ČKAIT: 1302043				
KRAJ: ZLÍNSKÝ	OBEK: OTROKOVICE	FORMÁT	2x A4	
INVESTOR: Město OTROKOVICE		DATUM	11/2020	
STAVBA: Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti Bařov OBJEKT: SO 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY ČÁST: D-1 – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ	DPS	
		MĚŘÍTKO	1: 20	
		ZAK. ČÍSLO	068-20	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE	
ŘEZ C-C'		ČÍSLO VÝKRESU	D-1.3.2	