



LEGENDA MATERIÁLŮ

BETONOVÁ DLAŽBA 500x500 mm

"HŠP" – HUTNĚNÝ KAMENINOVÝ POLŠTÁŘ Z OSTROHRANNÉHO KAMENIVA
frakce polštáře f= 16–32mm horní polovina
frakce polštáře f= 32–64mm spodní polovina

BETON: C30/37–XD2,XF3,XC2
BETON: podbetonování : C12/15–X0
VÝZTUŽ : B500b

POZNÁMKA:
PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDE PŘÍZVÁN GEOLOG
PRO POTVRZENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ, PŘÍPADNĚ NAVRHNĚ
NOVÉ ŘEŠENÍ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZJIŠTĚNÝCH ZEMIN.

±0,000 = 183,990 m n. m. B.P.V.

HLAVNÍ PROJEKTANT JAROSLAV PAVELKA ČKAIT 1302043	VYPRACOVAL KAMILA MACHOVÁ	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT JAROSLAV PAVELKA ČKAIT 1302043		PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.	FORMÁT BxA4
KRAJ: Zlínský	OBEC: Otrokovice				DATUM 11/2020
INVESTOR: město Otrokovice					STUPEŇ DPS
STAVBA: Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti Bařov					MĚŘÍTKO 1: 50
OBJEKT: SO 01					ZAK. ČÍSLO 068-20
ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST					ARCHIVNÍ ČÍSLO 06820
BROUZDALIŠTĚ - PŮDORYS					ČÍSLO VÝKRESU D.01.03