


LEGENDA:
 OZNAČENÍ: RBT
 TYP: NP66-0605025, PŘÍPADNĚ DLE TYPU VÝROBCE
 PROVEDENÍ: OCELOPLEHOVÉ, NEREZ
 MONTÁŽ: NÁSTĚNNÁ
 KRYTÍ: IP65
 ROZMĚRY: VÝŠKA 600 mm
 ŠÍŘKA 500mm
 HLOUBKA 250mm
 SOUSTAVA: 3/N/PE 400/230V AC 50Hz TN-S
 JMEN. PROUD: $I_n = 63A$
 ZKRAT. ODOLNOST: $I_k < 15kA$
 VSTUPY: VRCHNÍ, SPODNÍ
 SPÍNAČE SA4.1 AŽ SA11.1 OSAZENY NA ČELNÍM PANELU
 HAVARIJNÍ TLAČÍTKO HT1 NA BOČNÍ STĚNĚ
 ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE VÝROBCE.

 PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ S.r.o.	INVESTOR: Město Otrokovice	DOKUMENTACE: DPS	3									MĚŘITKO: -	POŘ. Č.: -
	STAVBA: Rek.brouzdaliště na koup. Bašov	PROFESE: D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	2										
			1										
			0	11/2020		J.PAVELKA	IVO MAREK	I. MAREK	I. MAREK	-			
	Místo stavby: Otrokovice	NÁZEV VÝKRESU: ROZVÁDĚČ RBT – SCHÉMA	Č.	DATUM	POPOPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		VÝKRES ČÍSLO: D.1.4.1.09	
			REVIZE									LIST Č.: 1 z 4	REVIZE: 0