


ZALOŽENÍ sloupů S1 a S2 - VÝZTUŽ
 M 1:25



VÝPIS VÝZTUŽE

č.	ø	dl.	ks	ø8 0,390	ø12 0,890
1	12	1,500	24		36,00
2	8	2,960	12	35,52	
3	8	2,180	8	17,44	
DÉLKA CELKEM (m)				52,96	36,00
HMOTNOST (kg)				20,65	32,04
HMOTNOST CELKEM (kg)				52,69	

POZNÁMKA :

BETON: základ : C20/25–XC2


VÝZTUŽ : B500b


KRYTÍ: 50mm

DISTANČNÍ PODLOŽKY DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE

PŘED BETONÁŽÍ OSADIT VŠECHNY OCELOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY A PROSTUPY VIZ. VÝKRESY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ

DLE POŽADAVKU PROFESE EL JE NUTNÉ V RÁMCI STAVBY VODIVĚ PROPOJIT VÝZTUŽ PÁSKEM FeZn 30/4 (ZAJISTÍ STAVBA) A VYVÉST NA POVRCH PRO UZEMĚNÍ.



HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.</div>	
JAROSLAV PAVELKA	ING.F.NEVAŘIL	ING.F.NEVAŘIL		
ČKAIT 1302043	ČKAIT 1302311	ČKAIT 1302311		
KRAJ: ZLÍNSKÝ	OBEC: Otrokovice		FORMÁT	2xA4
INVESTOR: město Otrokovice			DATUM	08/2020
STAVBA: Předprostor hřbitova v Kvítkovicích			STUPEŇ	DPS
OBJEKT: SO 03			MĚŘÍTKO	1: 25
ČÁST: D.1.2–STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			ZAK. ČÍSLO	067–20
VÝKRES VÝZTUŽE - ZALOŽENÍ SLOUPY S1 a S2			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
			06720	
			ČÍSLO VÝKRESU D1.2.5	