



SKLADBA 1

Skladby (odspodu nebo zevnitř):

1 vyrovnaná pláň; štěrkopískový podsyp 150 mm; žebet. armovaná
základová deska - kruh o průměru 3 m, min. tl. 150 mm, horní povrch
vyspádován od středu 3%; penetrace Schomburg - ASO - Unigrund;
Hydroizolace AQUAFIN - RS 300.

SKLADBA 2

2 dtto (1) a dále mrazuvzdorná keramická dlažba: pokládání do lepidla
Schomburg ASODUR - EK 98; dlažba tl. max. 35 mm; spárování maltou
Schomburg ASODUR - EK 98.

SKLADBA 3

3 vnitřní prostor sochy ztracené bednění PPS, popř. dřevěná kostra;
betonová armovaná skořepina tl. 120 - 150 mm max.; penetrace Schomburg -
ASO - Unigrund; Hydroizolace AQUAFIN - RS 300; mrazuvzdorná keramická
dlažba: pokládání do lepidla Schomburg ASODUR - EK 98; dlažba tl. max.
10 mm; spárování maltou Schomburg ASODUR - EK 98.

±0,000 = 189,50

POZNÁMKA:

PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.
TENTO VÝKRES NELZE ZTOTOŽŇOVAT S DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACÍ !!!

GEOMETRICKÝ TVAR TĚLA JEŠTĚRKY BUDE UPŘESNĚN PODLE PROSTOROVÉHO MODELU,
KÓTY JSOU ZDE ORIENTAČNÍ.

MÍSTO : K.Ú. KVÍTKOVICE U OTROKOVIC P. Č. 1502/30	ODP.PROJEKTANT : ING. ARCH. IVAN HAVLÍČEK	ATELIER KOSA s.r.o. tř. T. Bati 3296 Zlín 760 01 + 420 722 907 659	
INVESTOR : MĚSTO OTROKOVICE, NÁM. 3. KVĚTNA 1340	VYPRACOVAL : ING. ARCH. IVAN HAVLÍČEK		
NÁZEV DÍLA : REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PROSTOR TRŽNICE NA TRÁVNÍKÁCH		DATUM :	03/2021
		STUPEŇ :	DPS
OBSAH : SO 04 VODNÍ PRVEK FONTÁNA - PŘÍČNÝ ŘEZ	MĚŘITKO : 1:20	VÝKRES ČÍSLO : 04 - 04	Č.PARE :