

① VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



KOTVENÍ DLOUHÝMI VRUTY DO HMOŽDINEK,
PŘES BETONOVOU DLAŽBU, DO PODKLADU.

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 15/25
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF3
OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm
A OSETÍ TRÁVOU

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF3

ZHUTNĚNÝ NÁSYP —

DRENÁŽNÍ DLAŽBA	ČSN 73 6131	80 mm	—
(dlažba 20X20, široké spáry vyplněny drceným kamenivem)			
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8	ČSN 73 6126	40 mm	—
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16	ČSN 73 6126	100 mm	—
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32	ČSN 73 6126	200 mm	—
ŠTĚRKOPÍSEK 0/8	ČSN 73 6126	100 mm	—
	CELKEM	520 mm	

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11 (50/70)	ČSN 73 6121	50 mm
POSTRÍK SPOJOVACÍ	PS ₂ E; 0,5 kg/m ²	ČSN 73 6127	– mm
CELKEM			50 mm

ŽKA PROTI NAJETÍ "CARSTOP"
A: 780 mm
A: 80 mm
A: 60 mm

KOTVENÍ DLOUHÝMI VRUTY DO HMOŽDINEK,
PŘES BETONOVOU DLAŽBU, DO PODKLADU,


BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 15
DO LOŽE Z BETONU C 20/25
OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm -

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF3

ZHUTNĚNÝ NÁSYP —

BETONOVÁ DLAŽBA	ČSN 73 6131	80 mm
DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 4–8	ČSN 73 6126	40 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM KSC I	ČSN 73 6124	120 mm
ŠTĚRKODŘÍ ŠDA 0–63	ČSN 73 6126	180–200 mm
	CELKEM	420–440 mm

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11 (50/70)	ČSN 73 6121	50 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS;E; 0,5 kg/m2	ČSN 73 6127	– mm
CELKEM			50 mm

VYPRACOVAL:	ZODP.PROJEKT.	KRESLIL:	VED.PROJEKCE	<div>NELL PROJEKT s. r. o. Zarámí 428 760 01 Zlín</div> <div></div>	
Ing. Aleš Trněný	Ing. Karel Kuchař	Ing. Aleš Trněný	Zuzana Kuchařová		
KRAJ: ZLÍNSKÝ		K. Ú.: KVÍTKOVICE U OTROKOVIC		FORMÁT	3xA4
STAVEBNÍK:MĚSTO OTROKOVICE				DATUM	5/2022
AKCE: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ A CHODNÍKŮ, OTROKOVICE - KVÍTKOVICE, I. ETAPA				STUPEŇ	PDPS
				ZAKÁZK. ČÍSLO	-/2022
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU A.4.