



LEGENDA ZNAČENÍ

- OBLAST "F" – MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA KAMENIVA FR.16/32 – 150 MM
- OBLAST "G" – MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA KAMENIVA FR.16/32 – 120 MM
- OBLAST "H" – MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA KAMENIVA FR.16/32 – 90 MM

POZNÁMKA :

– KLEMPŘÍSKÉ PRVKY (KOMINKY, ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE) JSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESE PŮDORYSU

SKLADBA KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY: S1

- NOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY
- STABILIZAČNÍ, OCHRANNÁ VRSTVA – PRANÉ, TĚŽENÉ KAMENIVO FR.16/32 MM (OBJEMOVÁ HMOTNOST 1410 KG/M³)
 - TL. VRSTVY DLE DANÉ OBLASTI
 - OCHRANNÁ VRSTVA – NETKANÁ TEXTILIE (PLOŠNÁ HMOTNOST MIN.500 g/m²) ZE 100% POLYPROPYLENU TL.4 MM
 - HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P (PRO ZATĚŽOVACÍ VRSTVY) TL.2,0 MM
 - SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ TEXTILIE (PLOŠNÁ HMOTNOST MIN.300 g/m²) ZE 100% POLYPROPYLENU TL.2,9 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE – STABILIZOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 200 LEPENÝ PU LEPIDLEM TL.160 MM
 - STABILIZAČNÍ POLYURETANOVÉ LEPIDLO
 - PAROTĚSNICI, HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PROVIZORNÍ – PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNÝM POSYPEM TL.4 MM
 - BODOVĚ NATAVENÝ K PODKLADU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
- 3x NÁTĚR SA 10 + RUBOL RS 2x
 - BITAGIT EXTRA 4 mm
 - IPA 500 SH 4 mm
 - Nap + Na + ARABIT 4 mm
 - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN POLSID 50 mm
 - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN 50 mm
 - AGLOPORIT VE SPÁDU 100 – 160 mm
 - STROPNÍ DESKA Z ŽB PANELŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT	
ING. TOMAŠ FOLTŮN		MICHAELA VELČEROVÁ	
MÍSTO STAVBY : K.Ú. OTROKOVCE, PARC.Č.ST. 2555, TR. OSVOBOZENÍ 1388, 76502 OTROKOVCE			
INVESTOR : MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.. OTROKOVCE, TR. OSVOBOZENÍ 1388, 76502 OTROKOVCE			
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVCE SO 03 – OBJEKT "C" D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBSAH		TIPROJEKT s.r.o. Ivo Tesoř – ČKAIT 0011139 CHALOUPKY 59, 763 02 ZLÍN IČ : 09995137	
ŘEZ B-B – NOVÝ STAV		DATUM	ZÁŘÍ 2023
		STUPEŇ	DSP
		FORMAT	2 A4
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	07