

202A-06 VÝPIS VÝROBKŮ STAVEBNÍ ČÁST M. Č. 202A KABINET PŘÍRODOPISU

DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Akce :	ZŠ MÁNESOVA – ODBORNÉ UČEBNY
Místo:	Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
Investor:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Stupeň:	DVZ
Vypracoval:	Ing. arch. Kamila Machová
Hl. projektant:	Jaroslav Pavelka
Zak. číslo:	20524
Arch. č.:	205-24
Datum:	01/2024

OSTATNÍ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
		Stavební práce	
O01		Dveře <u>Rozměr dveří:</u> 900 x 1970 mm <u>Provedení:</u> levé, dřevěné falcové dveře z dřevěného rámu a výplní plné DTD, ve spodní části osazena padací lišta nebo dřevěný práh s těsněním <u>Akustický útlum:</u> min. 32 dB <u>Tloušťka dveří:</u> 45 mm <u>Pant:</u> nerezový závěs simonswerk VX 7939120 pro falcové dveře <u>Kování:</u> nerez klika – klika, nerezová rozetová klika FAVORIT na kovových podkonstrukcích, prošroubována skrz dveře metrickými šrouby. Kovové podrozetky jsou pevně spojeny s klikou – PZ (cylindrická vložka) <u>Barva:</u> dle výběru investora	1 ks
O02		Zárubeň 90L <u>Provedení:</u> ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž s kapsami pro nerezový závěs VX, vyrobena z 1,5 mm silného pozinkovaného plechu, do příčky tl. 150 mm <u>Dveře:</u> 900 x 1970 mm, levé se zvukovou neprůzvučností min. 32 dB <u>Barva:</u> komaxitový nástrík v odstínu RAL – dle výběru investora	1 ks
O03		Umyvadlo vč. baterie <u>Rozměr:</u> 640 x 460 mm s otvorem pro baterii Včetně baterie <u>Materiál:</u> bílý diturvit <u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora	1 ks
O04		Keramický obklad do výšky 1600 mm <u>Rozměr:</u> 200 x 400 mm <u>Plocha:</u> cca 2,38 m ² <u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora <u>Povrchová úprava:</u> dle výběru investora	Cca 2,38 m ²
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vnošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
O05		<p>Marmoleum – podlaha + sokl <u>Plocha podlahy:</u> cca 12,14 m² <u>Barva:</u> dle výběru investora <u>Technická specifikace povlakové krytiny:</u> - přírodní linoleum bez korkové moučky ze 100% podílem dřevité moučky, pryskyřice, juty, lněného oleje s povrchovou úpravou TOPSHIELD PRO - vyrobeno z 94–98% přírodních surovin - CO2 neutrální přírodní linoleum - povrchová úprava na bázi vodou ředitelné disperze, která je nanesená ve dvou vrstvách, obě vrstvy tvrzené UV zářením <u>Tloušťka:</u> 2,5 mm <u>Šíře role:</u> 2m <u>Třídy zátěže:</u> 34/43 <u>Protikluznost dle DIN 51130:</u> R9 <u>Součinitel smykového tření dle ČSN:</u> $\mu \geq 0,6$ <u>Reakce na oheň dle EN 13501-1:</u> C_{fl} – s1 - vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou dle EN 425 - použití vícebarevné svařovací šňůry dodávané výrobcem splývající se vzhledem podlahoviny z důvodu eliminace viditelnosti spojů (pokud se k dekoru vyrábí) - možnost renovace povrchové úpravy Topshield PRO při jejím případném poškození</p>	Cca 12,14 m ²
O06		<p>Látkové roletové zatemnění s navíjecím systémem, látka neprůhledná „black out“, ovládání ruční řetízkové</p>	1 ks
<p>POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vnošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.</p>			