

A309-07 VÝPIS VÝROBKŮ STAVEBNÍ ČÁST M. Č. 309 KABINET PŘÍRODOPISU

DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Akce :	ZŠ TGM – ODBORNÉ UČEBNY
Místo:	J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice 2
Investor:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Stupeň:	DVZ
Vypracoval:	Ing. arch. Kamila Machová
Hl. projektant:	Jaroslav Pavelka
Zak. číslo:	20624
Arch. č.:	206-24
Datum:	01/2024

OSTATNÍ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
		Stavební práce	
O01		Dveře <u>Rozměr dveří:</u> 900 x 1970 mm <u>Provedení:</u> levé, dřevěné falcové dveře z dřevěného rámu a výplní plné DTD, ve spodní části osazena padací lišta nebo dřevěný práh s těsněním <u>Akustický útlum:</u> min. 32 dB <u>Tloušťka dveří:</u> 45 mm <u>Pant:</u> nerezový závěs simonswerk VX 7939120 pro falcové dveře <u>Kování:</u> nerez klika – klika, nerezová rozetová klika FAVORIT na kovových podkonstrukcích, prošroubována skrz dveře metrickými šrouby. Kovové podrozetky jsou pevně spojeny s klikou – PZ (cylindrická vložka) <u>Barva:</u> dle výběru investora	1 ks
O02		Zárubeň 90L <u>Provedení:</u> ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž s kapsami pro nerezový závěs VX, vyrobena z 1,5 mm silného pozinkovaného plechu, do příčky tl. 150 mm <u>Dveře:</u> 900 x 1970 mm, levé se zvukovou neprůzvučností min. 32 dB <u>Barva:</u> komaxitový nástrík v odstínu RAL – dle výběru investora	1 ks
O03		PVC – podlaha + sokl <u>Plocha podlahy (bez soklu):</u> cca 21,70 m ² <u>Celková tloušťka:</u> 2,0 mm <u>Tloušťka nášlapné vrstvy:</u> 0,7 mm <u>Šířka:</u> 1500 mm <u>Délka role:</u> 12 m <u>Plošná hmotnost:</u> 3060 g/m ² <u>Tepelná vodivost:</u> 0,17 W/m.K <u>Odolnost proti skluzu:</u> DS <u>Trvalá deformace:</u> ≤ 0,1 mm <u>Reakce výrobku na oheň:</u> B _{fl} -s1 <u>Odolnost proti opotřebení:</u> T <u>Stálobarevnost na umělém světle:</u> min. 6 <u>Rozměrová stálost:</u> ≤ 0,4 <u>Stupeň zátěže:</u> velmi vysoká zátěž Vliv kolečkové židle Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost Odolnost proti bakteriím Garance 10 let <u>Barva:</u> dle výběru investora	Cca 21,70 m ²
O04		Odkládací parapetní pult <u>Rozměr:</u> š. 2875 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany.	1 ks
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyzkoušeny a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vnošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
O05		Látkové vertikální zatemnění <u>Rozměr okna:</u> 2400 x 2400 mm – tolerance $\pm 10\%$ <u>Provedení:</u> látkové vertikální zatemnění, šíře lamely min. 120 mm, délka dle skutečného zaměření, ovládání ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svitu (nutno zaměřit na místě) Instalační práce montáže zatemnění	1 ks
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vyošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			