


A	HŘIŠTĚ - dopadové plochy
PRYŽOVÝ POVRCH LITÝ - TL.40 MM	
- vrchníprobarvená litá vrstva EDPM granulát v tl. 10 mm	
- základnítlumicí vrstva /předepsaná tl. dle výšky pádu 1,28-1,69 m/	
VYROVNÁVACÍPODKLAD Z KAMENIVA tl. 0 -16 ... tl. 50 mm	
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI FR.16-32 ... tl.200 mm	
CELKEM:	.... 300 MM

B	ZPEVNĚNÉ PLOCHY , CHODNÍK - zámková dlažba
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- kombinace dlažeb- šedý mix	
PODKLAD Z KAMENIVA fr.4-8	40 mm
ŠTĚRKODRTI ŠD 0/4 - 8	200 mm
CELKEM	300 mm

Hlavní projektant	M.Sedlářová			projektová kancelář			
Vypracoval	M.Sedlářová						
Kontroloval	Ing.Prokůpek						
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE							
OTROKOVICE - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.BEZRUČOVA  SO 901 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ  VZOROVÝ ŘEZ				FORMÁT	2 A4	STUPEŇ	DZS
				DATUM		6.2025	
				Č.Z.			
				MĚŘ.	1:50	Č.v.	10-4