

MOBILIÁŘ:

- konstrukce kovová, RAL-vč. jednolitě prký, tropické dřevo

1 LAVICE S OPĚRADLEM A STOLEM

RAL - bílá 9008, tropické dřevo

3 ks

2 LAVICE BEZ OPĚRADLA

RAL - bílá 9008, tropické dřevo

3 ks

3 STŮL

RAL - bílá 9008, tropické dřevo

1 ks

4 STOLČKA

RAL - bílá 9008

3 ks

5 SESTAVA - STOLEK, 3 STOLČKY - vysoká

RAL - bílá 9008

2 ks-stolek, 6 ks-stolčky

6 SESTAVA - STOLEK, 3 STOLČKY - nízká

RAL - bílá 9008

1ks-stolek, 3 ks-stolčky

7 PÍTKO

RAL - sv.modř 6027

1 ks

8 ODPADKOVÝ KOŠ


RAL - bílá 9008

2 ks

9 STOLANY NA KOLA

RAL - antracit 7016

3 ks

Hlavní projektant	M.Sedlářová				PROJEKTUJÍCÍ - MS s.r.o.		
Výpracoval	M.Sedlářová				FORMÁT	STUPEŇ	datum
Kontroloval	Ing.Petr Štěpánek				13.2025		
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE					Č.2		
OTROKOVICE - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HRISTE U POLIKLINIKY							
SO 901 DĚTSKÉ HRISTE							
SCHEMA MOBILIÁŘE					MĚR	Č.V.	10-6

Lavička s opěradlem délky 3 m

Varianty: tropické dřevo

Charakter konstrukce: masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí noh pomocí šroubových spojů z nerez.

Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku.

Nosná kostra: svařenec z ocelového plechu a trubek.

Sedák: 15 desek z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 3000 mm.

Opěradlo: 1 deska z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 3000 mm.

Barevnost: přírodní barva použitého dřeva.

Kotvení: Ocelová konstrukce zinkována, volně položeno na dlažbu - stavitelné nožky. Variantně kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Mezi betonovým základem a dlažbou nesmí být žádný materiál.

Opce: ocelová konstrukce opatřena práškovým vypalovacím lakem.

Stůl délky 3 m

Varianty: tropické dřevo

Charakter konstrukce: masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí noh pomocí šroubových spojů z nerez.

Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku.

Nosná kostra: svařenec z ocelového plechu a trubek.

Stůl: 33 desek z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 3000 mm.

Barevnost: přírodní barva použitého dřeva.

Kotvení: Ocelová konstrukce zinkována, volně položeno na dlažbu na stavitelných nožkách, nebo kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Hmotnost: 289 kg

Opce: ocelová konstrukce opatřena práškovým vypalovacím lakem.

Stolek

Charakter konstrukce: Jednoduchá ocelová konstrukce z trubky spojená s deskou z vysokotlakého laminátu (HPL deska) pomocí šroubových spojů z nerez.

Povrchová úprava: Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Nosná kostra: Konstrukce z ocelové trubky, trubky obdélníkového průřezu, a výpalků z plechu.

Deska stolu: HPL deska.

Barevnost: Odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmčič.

Kotvení: Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.

Hmotnost: HPL deska v barvě bílé nebo černé.

Opce: Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladu výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrtnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. 10 kg. Jiná než standardní barva ocelové konstrukce. Jiná než standardní barva HPL desky.

Mechanické pítko s miskou

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s nerezovým odtokovým žlabem a nerezovou miskou pro zvířata.

Povrchová úprava: ocelová konstrukce opatřena zinkovou povrchovou úpravou a práškovým lakem, odtokový žlab a miska z nerezové oceli.

Tělo: sestava skládající se ze svařence rámu a odtokového žlabu, odtokového systému z oceli a misky z nerezové oceli.

Podnět: Výška cca 1000 mm nad zemí.

Barevnost: z mosazi a nerezové oceli certifikované pro styk s pitnou vodou.

Kotvení: praskové lakování, karbidované nerezové oceli kotvení pod dlažbu nebo do zhuštěného terénu do betonového základu pomocí kotveního dílu.

Hmotnost: Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladu výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrtnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Technické údaje: 31 kg

Doporučené parametry redukčního ventilu: pítko je osazeno tlačítkovým samouzavíracím ventilem TR30. Ovládání je zvlášť pro vrchní a spodní tryčku. Redukční ventili a sítko jsou součástí dodávky. K odvodu přebytečné vody slouží odpadní hadice s překrytím 0,5 m od těla fontány.

Připojení (vnitřní závit, šroubení): Na zimu nutno vodu vypustit.

Přepad: maximální vstupní tlak: 0,6 MPa. zakončení nerezovým vínovcem s vnitřním závitem G 1/2". odpadní hadice DN25.

Odpadkový koš kruhového půdorysu, opláštění profily z hliníkové slitiny, objem nádoby 50 l

Varianty: profily z hliníkové slitiny

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s profily z hliníkové slitiny připojenými pomocí šroubových spojů z nerez.

Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu.

Opláštění: 4 profily z hliníkové slitiny.

Vnitřní nádoba: plastová nádoba z HDPE o objemu 50l.

Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmčič.

Kotvení: Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.

Hmotnost: kotvení na dlažbu nebo na zhuštěném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Opce: Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladu výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrtnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. 17 kg. jiná než standardní barva.

Stojan na kola celoodocelový

Charakter konstrukce: pravouhlá ocelová konstrukce z trubek obdélníkového profilu a pryžového pásu.

Povrchová úprava: vhodný typ pod příslušky na kola edge.

Tělo: opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Barevnost: svařenec z ocelových trubek obdélníkového průřezu 40x20x2 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm.

Kotvení: Doplněn podélným pryžovým pásem zabránujícím poškození rámu opřené kola.

Hmotnost: Celková výška 800 mm, šířka 50 mm.

Opce: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmčič.