









Ozn.	Popis	Množství					Pozn.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
K1	<b>Dešťový svod:</b>  - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tl. 0,6 mm - DN 100 - délka: 11,5 m					6	- přesnou délku zaměřit na stavbě
		<div>DN 100</div> 					
K2	<b>Okapní žlab:</b>  - půlkruhový okapní žlab - tl. 0,6 mm - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - r.š. 330 mm - délka 171,5 m	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	- přesnou délku zaměřit na stavbě
		<div>150</div> 					
K3	<b>Dešťový svod:</b>  - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tl. 0,6 mm - DN 100 - délka: 2,7 m	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	- přesnou délku zaměřit na stavbě
		4				4	
		<div>DN 100</div> 					
K4	<b>Okapní žlab:</b>  - hranatý okapní žlab - tl. 0,6 mm - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - r.š. 330 mm - délka 3,3 m	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	- přesnou délku zaměřit na stavbě
		4				4	
		<div>140</div> <div>80</div> <div>90</div> <div>120</div> 					





## Výpis klempířských výrobků





## Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Senioru B, K. Čapka 1615, Otrokovice





**list č. 2**





Ozn.	Popis	Množství					Pozn.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
	<b>Žlabový hák:</b> - materiál: pásová ocel FeZn 30/5 - DN 150					170	- délku a typ háku zaměřit na stavbě
	<b>Objímka svodné roury s držákem na stěnu:</b> - materiál: pásová ocel FeZN 30/5 - DN 100					44	- max. vzdálenost objímek 2 m
	<b>Žlabový kotlík:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tl. 0,6 mm - 150/100 mm					10	
	<b>Koleno okapové roury:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - DN 100						



Ozn.	Popis	Množství					Pozn.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
<b>K5</b>	<b>Vnější parapet:</b> - vnější parapet z pozinkovaného lakovaného plechu - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - boční krytky v barvě parapetu - r.š. 395 mm - délka 1 340 mm	8	24	24	24	80	- před objednáním parapetů je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle osazení okna  - dle ČSN 73 3610
							
<b>K6</b>	<b>Vnější parapet:</b> - vnější parapet z pozinkovaného lakovaného plechu - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - boční krytky v barvě parapetu - r.š. 395 mm - délka 2 280 mm	13	2	2	2	19	- před objednáním parapetů je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle osazení okna  - dle ČSN 73 3610
							
<b>K7</b>	<b>Vnější parapet:</b> - vnější parapet z pozinkovaného lakovaného plechu - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - boční krytky v barvě parapetu - r.š. 395 mm - délka 980 mm	1				1	- před objednáním parapetů je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle osazení okna  - dle ČSN 73 3610
							
<b>K8</b>	<b>Vnější parapet:</b> - k realizaci parapetů této velikosti nedojde z důvodu vybourání okna P4 při realizaci přístavby skladu	2				2	- před objednáním parapetů je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle osazení okna  - dle ČSN 73 3610
							

Ozn.	Popis	Množství					Pozn.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
K9	<b>Vnější parapet:</b> - vnější parapet z pozinkovaného lakovaného plechu - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - boční krytky v barvě parapetu - r.š. 395 mm - délka 3 100 mm		2	2	2	6	- před objednáním parapetů je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle osazení okna  - dle ČSN 73 3610
							
K10	<b>Vnější parapet:</b> - vnější parapet z pozinkovaného lakovaného plechu - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - boční krytky v barvě parapetu - r.š. 395 mm - délka 900 mm	1				1	- před objednáním parapetů je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle osazení okna  - dle ČSN 73 3610
							
K11	<b>Oplechování betonových truhlíků:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 380 mm - délka 67,5 m/1 podlaží		67,5 m	67,5 m	67,5 m	203 m	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku betonového truhlíku na stavbě  - dle ČSN 73 3610
							
K12	<b>Oplechování zábradlí lodžii:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 300 mm - délka 22,6 m/1 podlaží		22,6 m	22,6 m	22,6 m	67,8 m	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě  - dle ČSN 73 3610
							

Ozn.	Popis	Množství					Pozn.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
<b>K13</b>	<b>Oplechování zábradlí lodžii:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 480 mm - délka 5,2 m/1 podlaží		5,2 m	5,2 m	5,2 m	15,6 m	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle ČSN 73 3610
							
<b>K14</b>	<b>Oplechování průvlaků:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 615 mm - délka 3,13 m	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle ČSN 73 3610
			2	2	2	6	
<b>K15</b>	<b>Oplechování průvlaků:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 615 mm - délka 1,26 m	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle ČSN 73 3610
			2	2	2	6	
<b>K16</b>	<b>Oplechování stěn balkonů ve štítech:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 360 mm - délka 4,64 m/1 podlaží	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle ČSN 73 3610
			4,64 m	4,64 m	4,64 m	14 m	

Ozn.	Popis	Množství					Pozn.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
K17	<b>Oplechování stěn balkonů ve štítech:</b>  - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 240 mm - délka 4,2 m/1 podlaží		4,2 m	4,2 m	4,2 m	12,6 m	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě  - dle ČSN 73 3610
							
K18	<b>Oplechování průvlaků nad vstupy do objektu:</b>  - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 560 mm - délka 26,3 m	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě  - dle ČSN 73 3610
		26,3 m				26,3 m	
							
K19	<b>Oplechování KZS:</b>  - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 345 mm - délka 45 m	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě  - dle ČSN 73 3610
		38,2 m				38,2 m	
							
K20	<b>Oplechování stěn před budovou v 1.NP:</b>  - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 440 mm - délka 2,8 m	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	- před objednáním je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě  - dle ČSN 73 3610
		8				8	
							

Ozn.	Popis	Množství					Pozn.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
K21	<b>Balkonová lišta s okapničkou:</b> - materiál: hliník - výběr dekoru dle investora - délka 1,5 m		18	18	18	54	- přesnou délku zaměřit na stavbě
							
K22	<b>Oplechování piliřku ve 4.NP rozdělující jednotlivé lodžie:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tl. 0,6 mm - výběr dekoru dle investora - r.š. 240 mm - délka 0,93 m				21	21	- přesnou šířku a délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
							
K23	<b>Oplechování nadezdívky:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tl. 0,6 mm - výběr dekoru dle investora - r.š. 540 mm					1	- přesnou šířku a délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
							
K24	<b>Vnější parapet:</b> - vnější parapet z pozinkovaného lakovaného plechu - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - boční krytky v barvě parapetu - r.š. 395 mm					1	- před objednáním parapetů je nutné zaměřit skutečnou šířku a délku na stavbě - dle osazení okna - dle ČSN 73 3610
							

Ozn.	Popis	Množství					Pozn.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
K25	<b>Oplechování přístřešků:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - výběr dekoru dle investora - tl. 0,6 mm - r.š. 100 mm	29,4 m			86,4 m	116 m	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
							
K26	<b>Oplechování přístřešků u okapu:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tl. 0,6 mm - výběr dekoru dle investora - r.š. 90 mm	29,4 m			86,4 m	116 m	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
							
K27	<b>Oplechování přístřešků z lexanu u vstupů do budovy:</b> - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tl. 0,6 mm - výběr dekoru dle investora - r.š. 120 mm - celková délka ~ 27 m	40 m				40 m	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
	