



- B - KONSTRUKCE - chodník

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 60 mm
- PODKLAD Z DRČENÉHO KAMENIVA FR. 4-8 mm L 40 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR. 8-16 mm ŠD 100 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR. 16-32 mm ŠD 100 mm

- A - KONSTRUKCE - zastávkový záliv

- CEMENTOVÝ BETON S RAŽENÝM VZOREM A NÁTĚREM CB 200 mm
- CEMENTOVÝ BETON DILATOVANÝ- separční fólie, vložení 2x svařovaná síť CB 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR. 16- 32 mm ŠD 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR. 32-63 mm ŠD 150 mm

- C - KOMUNIKACE - nová ohrusná vrstva

- ASFALTOVÝ BETON ACO II+0 ... TL. 40 mm
spojovací postřik asfaltový 0,5-0,7 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON ACL I6+ ... TL. 60 mm
spojovací postřik asfaltový 0,5-0,7 kg/m²

SO 106 Zastávka Společenský dům

Hlav. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář A-S nám. T. G. Masaryka 588, Zlín tel: 577210627, IČO: 61405230	
Ing. Alster	M. Sedlářová	M. Sedlářová	Ing. Alster		
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				FORMÁT	3x A4
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH - 2. ETAPA SO 106, 101.4, 105.1, 105.2, 102.1, 102.2, 101.2				STUPEŇ	pdps
				DATUM	2.2019
VZOROVÉ ŘEZY - Z 2				Č. Z.	
				MĚŘ.	1:50
				Č. V.	10-11